

**REMONT NAWIERZCHNI DZIAŁKI NR 281/2**

**W BĄDKOWIE**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

| Lp.                              | Wyszczególnienie robót                                                                                                              | Jedn. miary    | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>I. Roboty przygotowawcze.</b> |                                                                                                                                     |                |             |            |         |
| 1                                | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+067)                        | km             | 0,067       |            |         |
| <b>II. Nawierzchnia</b>          |                                                                                                                                     |                |             |            |         |
| 2                                | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 29,53 x 1,0m +4,15 x 1,7m                             | m <sup>2</sup> | 36,58       |            |         |
| 3                                | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.                                                                          | m <sup>2</sup> | 547,98      |            |         |
| 4                                | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> .                                                            | m <sup>2</sup> | 547,98      |            |         |
| 5                                | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kg/m <sup>2</sup> (547,98 x0,5x0,050) | t              | 13,70       |            |         |
| 6                                | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S                                                   | m <sup>2</sup> | 547,98      |            |         |
| 7                                | Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych                                                                                   | szt.           | 2,00        |            |         |
| 8                                | Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z wymianą zwieńczenia                                                             | szt.           | 1,00        |            |         |
| <b>Razem netto</b>               |                                                                                                                                     |                |             |            |         |
| <b>Podatek VAT 23%</b>           |                                                                                                                                     |                |             |            |         |
| <b>Razem brutto</b>              |                                                                                                                                     |                |             |            |         |